Technisches Datenblatt - Audi R8 - Coupe 5.2 FSI 386 kW HS EU5

Angebot in Deutschland - **Stand: 15.07.2010**

	Audi R8 - Coupe 5.2 FSI 386 kW HS EU5
Fahrzeugbeschreibung	
Modell & Derivat (Klartext)	Audi R8 5.2 FSI quattro□ (Handschalter)
Projektbezeichnung	
Modellschlüssel	
Sonderfahrzeug-Differenzierung	
Motor	
Motorbauart (Ventile pro Zylinder)	Zehnzylinder V-90°-Ottomotor mit Trockensumpfschmierung, Benzindirekteinspritzung, Vierventiltechnik, DOHC-Zylinderkopf, Saugrohr mit Ladungsbewegungsklappen
Motorkennbuchstabe	
Hubraum in cm3 / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	5204 / 84,5 x 92,8 / 12,5
Max. Leistung in kW (PS) bei min-1	386 (525) / 8.000
max._Drehmoment in Nm bei min-1	530 / 6.500
Motormanagement	Vollelektronisches Motormanagement Bosch MED 9.1 Master-Slave-Konzept, E-Gas, sequentielle Benzindirekteinspritzung, adaptive Lambdaregelung, adaptive Klopfregelung, Komfort- und Schnellstartsystem, Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung
Abgasreinigungssystem	Zwei Metallvorkatalysatoren, zwei Metallhauptkatalysatoren; vier beheizte Lambdasonden; Sekundärluftsystem
Gemischaufbereitung	
Ventilsteurung / Anzahl der Ventile pro Zylinder	Kontinuierliche Ein- und Auslassnockenwellenverstellung / 4
Start-Stop / REM	-/x
Antriebsart	Allradantrieb, mechanische Differentialsperre, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR
Antriebsleistung vorn/hinten bei Allradantrieb in %	
Getriebeart	6-Gang-Handschaltgetriebe
Kupplung	Zweischeibenkupplung Durchmesser 215mm
Getriebeübersetzung im 1.Gang/2.Gang	4,373 / 2,709
Getriebeübersetzung im 3.Gang/4.Gang	1,925 / 1,502
Getriebeübersetzung im 5.Gang/6.Gang	1,239 / 1,035
Getriebeübersetzung im 7.Gang/8.Gang	
R-Gang/Achsübersetzung	3,713 / 3,077
Motorölfüllmenge (inkl. Filter) in l (Wechselmenge)	8,3
Motorölnorm	
Kraftstoffart	Super Plus
Oktanzahl für Ottokraftstoffe	98 ROZ
Abgasnorm (Emissionsklasse)	EU5
Drehmomentkurve ohne Overboost+Kraftstoffangabe	
Drehmomentkurve mit Overboost	
Elektrik	
Generator in A	190
Batterie in A/Ah	520 / 110
Fahrwerk/Räder	
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse
Reifenart & -größen Vorderachse	8,5Jx19 / 235/35ZR19
Reifenfülldruck vorne (bar)	2,7 (<270km/h) 3,1 (>270km/h)
Hinterachse	Doppelquerlenkerachse
Reifenart & -größen Hinterachse	11Jx19 / 295/30ZR19
Reifenfülldruck hinten (bar)	2,5 (<270km/h) 2,8 (>270km/h)
Schneekettentauglichkeit (Felgengrößen), (Einpresstiefe ET), (Reifengrößen)	
Schneekettenmontage vorn/hinten	
Anzugsdrehmoment (Radschrauben)	
ESP-Versionsnummer	
Bremssystem	elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit integriertem ABS
Bremsflüssigkeit	
Lenkung / Lenkübersetzung	Hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung / 16,3
Tankinhalt ca. in l	90
Tankreserve in l	
Basisrad/Basisreifen	
Optionsräder/Optionsreifen (schneekettentauglich, vmax, Notlaufeigenschaft)	
Wendekreis in m	11,8

Gewicht	
Leergewicht in kg nach EG (ohne Fahrer)	1620
Leergewicht in kg nach EG (+75 kg für Fahrer)	1695
Zul. Gesamtgewicht in kg	1920
Zul. Gesamtgewicht in kg bei AHK	
Zul. Achslast vorn/hinten in kg	940 / 1090
Zul. Hinterachslast in kg bei AHK	
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	- / -
Zul. Anhängelast in kg ungebremst	-
Zul. Anhängelast in kg bei 12% Steigung	-
Zul. Anhängelast in kg bei 8% Steigung	-
Zuggewicht bei Steigung bis 12%	
Volumen	
Scheibenwaschanlage in l	4,3
Scheiben-/Scheinwerferwaschanlage in l	
Scheibenwaschanlage bei Standheizung in l	
Fahrleistung/Verbrauch/Akustik	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	316
wird im xten Gang bzw. in der xten Fahrstufe erreicht	
abgeregelt	
Beschleunigung 0-100 km/h in s	3,9
Beschleunigung 0-200 km/h in s	12,3
Elastizität in s	80-120km/h 5. Gang: 4,7□ 80-120km/h 6. Gang: 6,1
Kraftstoffverbrauch in l/100km innerorts	22,2
Kraftstoffverbrauch in l/100km außerorts	10,6
Kraftstoffverbrauch in l/100km kombiniert	14,9
CO2-Emission in g/km innerorts	515
CO2-Emission in g/km außerorts	246
CO2-Emission in g/km kombiniert	346
CO in g/km / Partikelwert	
HC / NOx in g/km	
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt dB(A)	90 / 75
Abmessungen/Karosserie	
Standardmaße (Länge, Breite, Höhe, usw.)	4435 / 1929 / 1252
Breite über Spiegel in mm	
Anhängekupplung (nachträglicher Einbau) Einbaumaße	
Fußraum in mm	
Kniefreiheit in mm	
Kopffreiheit in mm	
Art der Karosserie/Anzahl Türen/Sitzplätze	Audi Space Frame ASF / 2 Türen / zwei Sitzplätze
Luftwiderstandsbeiwert cw/ Stirnfläche A in qm	0,36 / 1,99
Radstand (L101)/Spurweite vorn/hinten in mm (W101/W102)	2650 / 1638 / 1595
Höhe Ladekante in mm (H195)	663
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210)	100
umgeklappte Rücksitzbank	
Offroad Steigfähigkeit/Wasser	
Steigfähigkeit in %	
Steigfähigkeit in Grad (Steigungswinkel)	
Bodenfreiheit in mm	
Wasserdurchfahrt in mm	
Offroad Bodenfreiheit	
Böschungswinkel in Grad	
Rampenwinkel in Grad	
Wartung / Garantie Deutschland	
LongLife Service nach max. km	
Garantie Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung	
Versicherungseinstufung in Deutschland: KH/VK/TK	17/31/29